ExxonMobil

7层预拉伸机用流延缠绕膜


动力，与你我同在™



高性能预拉伸机用缠绕膜
– 7层膜结构

厚度：12 微米

- 埃奇得 2012
- 埃奇得 3812
- 威达美™ 6102
- ExxonMobil™ LLDPE 1002



埃奇得™ 高性能聚乙烯提供出色的薄膜性能

- 优异的抗穿刺性能
- 出色的极限拉伸性能
- 良好的加工性能

聚合物特性	埃奇得 2012MA	埃奇得 3812CB	威达美 6102FL	ExxonMobil LLDPE 1002AY	测试方法* (基于)	单位
熔融指数 (190 °C/2.16 千克)	2.0	3.8	2.4	2.0	ASTM D1238	g/10 min
密度	0.912	0.912	0.862	0.918	ASTM D1505 & 埃克森美孚测试方法	g/cm³

关注微信号：

扫码访问埃克森美孚 2021 橡塑展网页：

*有关产品的详细信息，请查阅我们网站上各个牌号的产品数据表，网址：www.exxonmobilchemical.com.cn。

所提供的值为典型值，不应解释为产品技术规格。数据由埃克森美孚化工或代表埃克森美孚化工测定。

高性能聚乙烯产品系列：

- 埃奇得™ XP – 满足您对非凡性能的渴望，为您带来非凡的机械性能和出色的加工性能
- 埃奇得™ – 满足您对卓越性能的渴望，为您带来出色的机械性能和热封性能，同时还有一流的光学性能
- 埃能宝™ – 帮助打造优异的解决方案，为您带来出色的膜泡稳定性以及媲美高 α 烯烃的性能

同心并力，成就非凡。

更多信息请访问：exxonmobilchemical.com.cn/pe

埃克森美孚展台 17A71

©2021 埃克森美孚。埃克森美孚 (ExxonMobil)、埃克森美孚徽标 (ExxonMobil logo) 和连接的 "X" 设计及在本文件中使用的所有其他产品或服务名称，除非另有标明，否则均为埃克森美孚的商标。未经埃克森美孚的事先书面授权，不得分发、展示、复印或改变本文件。使用者可在埃克森美孚授权的范围内，分发、展示和/或复印本文件，但必须毫无改动并保持其完整性，包括所有的页眉、脚注、免责声明及其他信息。使用者不可将本文件全文或部分复制到任何网站。埃克森美孚不保证典型（或其他）数值。本文包含的数据均根据对具有代表性的样品，而非实际运送的产品所作分析得出。本文件所含信息仅是所指明的产品或材料未与任何其它产品或材料结合使用时的相关信息。我们的信息基于收集之日被认为可靠的数据，但是，我们并不明示或暗示地陈述、担保或以其它方式保证此信息或所描述产品、材料或工艺的适销性、适宜于某一特定用途、不侵犯专利权、适用性、准确性、可靠性或完整性。使用者对在其感兴趣的领域使用该材料、产品或工艺所做的一切决定负全部责任。我们明确声明将不对由于任何人使用或依赖本文件所含任何信息而导致的或与此相关的直接或间接遭受或者产生的任何损失、损害或伤害承担责任。本文件不应视作我们对任何非埃克森美孚产品或工艺的认可，并且我们明确否认任何相反的含意。为方便起见，使用了 "我们"、"我们的"、"埃克森美孚化工" 或 "埃克森美孚" 等词语，可包括埃克森美孚化工公司、埃克森美孚公司，或由它们直接或间接控制的任何关联公司中的一家或者多家。

7层共挤流延膜生产线

新乐华宝塑料机械有限公司

机型：SJLM-CR-Z80/80/135/135/80/80

规格:

- 可加工原材料：LLDPE/mLLDPE
- 成品宽度：2000 毫米 (500 毫米*4 卷)
- 成品厚度：8-25 微米
- 最大挤出量：1500 千克/小时
- 最高牵引速度： 700 米/分钟
- 层结构：A/B/C/D/C/E/F
- 层厚比：10%/10%/15%/30%/15%/10%/10%

技术参数:

- **挤出机**

  A - 层：80 毫米螺杆挤出机
  B - 层：80 毫米螺杆挤出机
  C - 层：135 毫米螺杆挤出机
  D - 层：135 毫米螺杆挤出机
  E - 层：80 毫米螺杆挤出机
  F - 层：80 毫米螺杆挤出



- **模头**

  Cloeren模头
  模头宽度：2500 毫米

- **在线厚度控制系统**

  法国SCANTECH厚度控制系统

- **收卷系统**

  采用两套全自动四轴式收卷，具有自动计米、自动切断、自动换卷、自动卸卷、自动穿纸管、静电吸附上膜等功能，配PLC程序，来实现自动卷取切断功能。节省人力物力，既有良好的安全性。

- **自动装箱码垛系统**

  自主研发的膜卷后道全自动智能化工序，包括自动套袋，机械手自动装箱，自动封箱和自动码垛，实现减少人工，增加效率，全自动机械化，可与客户工厂云平台连接实现智能控制。

新乐华宝Chinaplas 2021展位：5.F21
更多信息请访问：www.huabaosuliaojixie.com