

Exxsol™ D3135 Anti-Static Solvent

脱芳□流体

□品□明

Low odor dearomatized hydrocarbon fluid suitable for:

Aerosols

Blanket wash

Cleaning

Coatings

Consumer products

Metalworking

Mold release agent

□□

Specification Region • 北美

性□	最小□	最大□	□位	□□方法
外□	光亮透明	--		ECIM 1001 ASTM D4176 (mod)
芳□□度	--	0.3	vol%	ASTM D6379
Color, Saybolt	30	--		ASTM D6045 ECIM 1002
□点 (TCC)	38	--	°C	ASTM D56 (mod) ECIM 1007
比重 (15.6/15.6°C)	0.771	0.780		ECIM 1028
蒸□	最小□	最大□	□位	□□方法
蒸□				ECIM 1006
初沸点	152	--	°C	ASTM D86 (mod)
Dry Point (DP)	--	182	°C	

□注

EXXSOL is a trademark of Exxon Mobil Corporation. Imperial Oil is a licensee.

Stadis Anti-Static Additive has been added at the rate of 16ml/1000 gallons

Imperial Oil or ExxonMobil’s sampling and testing procedures in effect at the time of production will be used for certification testing. Results may be based on tank certification, manufacturing date, periodic testing and/or most recent product restock. Imperial Oil reserves the right to use other equivalent test methods in certifying this product.

□准免□声明中文□文 □系我□

©2025 埃克森美孚。埃克森美孚 (ExxonMobil)，埃克森美孚的徽□ (ExxonMobil logo) 及□接的“X”□□和在本文件中使用的的所有其他□品或服□名称，除非另有□明，否□均□埃克森美孚的商□。未□埃克森美孚的事先□面授□，不得分□、展示、复印或改□本文件。使用者可在埃克森美孚授□的范□内，分□、展示和/或复印本文件，但必□毫无改□并保持其完整性，包括所有的□眉、脚注、免□声明及其它信息。使用者不可将本文件全文或部份复制到任何网站。埃克森美孚不保□典型(或其它)数□。本文件包含的所有数据是基于代表性□品的分析，而不是□□运送的□品。本文件所含信息□是所指明的□品或材料未与任何其它□品或材料□合使用□的相关信息。我□的信息基于收集之日被□□可靠的数据，但是，我□并不明示或暗示地□述、担保或以其它方式保□此信息或所描述□品、材料或工□的适□性、适宜于某一特定用途、不侵犯□利□、适用性、准确性、可靠性或完整性。使用者□在其感□趣的□域使用□材料、□品或工□所做的一切决定□全部□任。我□明确声明将不□由于任何人使用或依□本文件所含任何信息而□致的或与此相关的直接或□接遭受或者□生的任何□失、□害或□害承担□任。本文件不□□作我□□任何非埃克森美孚□品或工□的□可，并且我□明确否□任何相反的含意。“我□”、“我□的”、“埃克森美孚化工”埃克森美孚□品方案□□”等□□均□方便而使用，埃克森美孚□品方案□□公司、埃克森美孚公司，或由它□直接或□接控制的任何关□公司中的一家或者多家。

exxonmobilchemical.com